



MADE IN ITALY

PRODUTTORI DI GHIACCIO
CUBETTO PIENO
FULL CUBES ICE MAKERS

PRODUTTORI DI GHIACCIO
GRANULARE
GRANULAR ICE MAKERS

PRODUTTORI DI GHIACCIO
IN SCAGLIE
FLAKE/SCALE ICE MAKERS

CATALOGO

CATALOGUE 2024 EXP. 31/12/24



BY





**PRODUTTORI GHIACCIO CUBETTO / CUBES ICE MAKERS
MACHINE À GLAÇON / FABRICADORES DE HIELO EN CUBITO**

CIM 20/6	7
CIM 30/10	7
CIM 45/15.....	7
CIM 50/25.....	8
CIM 85/40.....	8
CIM 90/60L	8
CIM 100/60	8
CIM 140L	9
CIM 165/75 - CIM 165.....	9
CIM 280L	9
CIM 300	9

GHIACCIO CUBETTO
ICE CUBES
GLAÇON
HIELO EN CUBITO



**PRODUTTORI GHIACCIO GRANULARE / GRANULAR ICE MAKERS
MACHINES A GLACE GRANULAIRE / MÁQUINAS DE HIELO GRANULAR**

GIM 100/15N	11
GIM 140/25N	11
GIM 360N	11
GIM 360 NB.....	11
GIM 500N - GIM 500NE SPLIT	12
GIM 750N - GIM 750NE SPLIT	12
GIM 1000N - GIM 1000NE SPLIT	12
GIM 1500N - GIM 1500NE SPLIT	12

GHIACCIO GRANULARE
GRANULAR ICE
GLACE GRANULAIRE
HIELO GRANULAR



**PRODUTTORI GHIACCIO IN SCAGLIE / FLAKE/SCALE ICE MAKERS
MACHINES GLACE ÉCAILLE / FABRICADORES HIELO EN ESCAMAS**

FIM 250	15
FIM 400	15
FIM 600 - FIM 600E SPLIT	15
FIM 950 - FIM 950E SPLIT.....	15
FIM 1500 - FIM 1500E SPLIT.....	16
FIM 3000E SPLIT	16
FIM 500E-CO ₂	17
FIM 800E-CO ₂	17

GHIACCIO IN SCAGLIE
FLAKE/SCALE ICE
GLACE EN ÉCAILLE
HIELO EN ESCAMA



UNITÀ MOTOCONDENSANTI PER MODELLI SPLIT MOTO-CONDENSING UNITS FOR SPLIT MODELS UNITÉS DE CONDENSATION POUR MODÈLES SPLIT UNIDAD DE CONDENSACIÓN PARA MODELOS SPLIT	18
---	-----------

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORIOS	19
---	-----------



GHIACCIO CUBETTO PIENO 18-36 GR - 18-36 GR FULL ICE CUBE GLACON PLEIN 18-36 GR - CUBITO MACIZO 18-36 GR



Cubetto pieno da 18-36 gr, alta densità cristallino e puro.

Adattabile a qualsiasi forma del bicchiere, raffredda senza annacquare.
Attrezzature destinate ad applicazioni residenziali e commerciali.
Ideali per la ristorazione, il settore alberghiero e dell'intrattenimento.
Evaporatore orizzontale, sistema a spruzzo.
Vasca raccolta ghiaccio integrata.

Full 18-36 gr ice cube, high density, crystal clear.

Designed to fit any glass shape, for long lasting drink cooling without watering.

The perfect solution for both domestic and commercial applications: catering, hotel trades, entertainment industry.

Horizontal evaporator, sprayer system.

Self contained ice collecting bin.

Glacon plein, 18-36 gr haute densité, pure, structure cristalline.

Conçu pour s'adapter à toutes formes de verre. Refroidie sans mouiller.

La solution idéale soit pour d'applications résidentielle que commerciales: restauration collective, hôtellerie, secteur du divertissement.

Evaporateur horizontal, système à pulvérisation.

Bac à glace incorporé.

Cubito macizo 18-36 gr, alta densidad, cristalino y puro.

Se adapta a cualquier forma de vaso, enfría sin "aguar" la bebida.

Máquinas destinadas a usos residenciales y comerciales.

Ideales para restaurantes, hoteles y sector del entretenimiento.

Evaporador horizontal, sistema de aspersión.

Cuba recolección hielo incorporada.



GHIACCIO CUBETTO *
ICE CUBES
GLACON
HIELO EN CUBITO



Gas R452A

Gas R452A

Gaz R452A

Gas R452A



CIM 20/6 (18 gr)

- Produzione: 20 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,35 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 33 kg

CIM 20/6 (18 gr)


- Productivity: 20 kg/24 h*
- Electrical power: 0,35 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 33 kg

CIM 20/6 (18 gr)

- Production: 20 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,35 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 33 kg

CIM 20/6 (18 gr)

- Producción: 20 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,35 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 33 kg



CIM 30/10 (18 gr)

- Produzione: 30 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,45 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 36 kg

CIM 30/10 (18 gr)


- Productivity: 30 kg/24 h*
- Electrical power: 0,45 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 36 kg

CIM 30/10 (18 gr)


- Production: 30 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,45 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 36 kg

CIM 30/10 (18 gr)


- Producción: 30 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,45 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 36 kg



CIM 20/6



CIM 30/10



CIM 45/15

CIM 30/10L (36 gr)

- Produzione: 30 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,45 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 36 kg

CIM 30/10L (36 gr)

- Productivity: 30 kg/24 h*
- Electrical power: 0,45 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 36 kg

CIM 30/10L (36 gr)

- Production: 30 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,45 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 36 kg

CIM 30/10L (36 gr)

- Producción: 30 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,45 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 36 kg

CIM 45/15 (18 gr)

- Produzione: 45 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,65 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 52 kg

CIM 45/15 (18 gr)

- Productivity: 45 kg/24 h*
- Electrical power: 0,65 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 52 kg

CIM 45/15 (18 gr)

- Production: 45 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,65 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 52 kg

CIM 45/15 (18 gr)

- Producción: 45 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,65 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 52 kg

CIM 45/15L (36 gr)

- Produzione: 45 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,65 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 52 kg

CIM 45/15L (36 gr)

- Productivity: 45 kg/24 h*
- Electrical power: 0,65 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 52 kg

CIM 45/15L (36 gr)

- Production: 45 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,65 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 52 kg

CIM 45/15L (36 gr)

- Producción: 45 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,65 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 52 kg

* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
 ** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden

Gas R452A

Gas R452A

Gaz R452A

Gas R452A



CIM 50/25 (18 gr)

- Produzione: 50 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,8 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 55 kg

CIM 50/25 (18 gr)


- Productivity: 50 kg/24 h*
- Electrical power: 0,8 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing**
- Net weight: 55 kg

CIM 50/25 (18 gr)

- Production: 50 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,8 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau**
- Poids net: 55 kg

CIM 50/25 (18 gr)

- Producción: 50 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,8 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua**
- Peso neto: 55 kg



CIM 50/25L (36 gr)

- Produzione: 50 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,8 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 55 kg

CIM 50/25L (36 gr)

- Productivity: 50 kg/24 h*
- Electrical power: 0,8 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing**
- Net weight: 55 kg

CIM 50/25L (36 gr)

- Production: 50 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,8 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau**
- Poids net: 55 kg

CIM 50/25L (36 gr)

- Producción: 50 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,8 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua**
- Peso neto: 55 kg

CIM 85/40 (18 gr)

- Produzione: 85 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,9 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 72 kg

CIM 85/40 (18 gr)

- Productivity: 85 kg/24 h*
- Electrical power: 0,9 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing**
- Net weight: 72 kg

CIM 85/40 (18 gr)

- Production: 85 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,9 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau**
- Poids net: 72 kg

CIM 85/40 (18 gr)

- Producción: 85 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,9 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua**
- Peso neto: 72 kg

CIM 80/40L (36 gr)

- Produzione: 80 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,9 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 72 kg

CIM 80/40L (36 gr)

- Productivity: 80 kg/24 h*
- Electrical power: 0,9 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing**
- Net weight: 72 kg

CIM 80/40L (36 gr)

- Production: 80 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,9 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau**
- Poids net: 72 kg

CIM 80/40L (36 gr)

- Producción: 80 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,9 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua**
- Peso neto: 72 kg

CIM 100/60 (18 gr)

- Produzione: 100 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,0 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 87 kg

CIM 100/60 (18 gr)

- Productivity: 100 kg/24 h*
- Electrical power: 1,0 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing**
- Net weight: 87 kg

CIM 100/60 (18 gr)

- Production: 100 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,0 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau**
- Poids net: 87 kg

CIM 100/60 (18 gr)

- Producción: 100 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,0 kW*
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua**
- Peso neto: 87 kg

CIM 90/60L (36 gr)

- Produzione: 90 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,0 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua**
- Peso netto: 87 kg

CIM 90/60L (36 gr)


- Productivity: 90 kg/24 h*
- Electrical power: 1,0 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing**
- Net weight: 87 kg

CIM 90/60L (36 gr)

- Production: 90 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,0 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau**
- Poids net: 87 kg

CIM 90/60L (36 gr)

- Producción: 90 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,0 kW*
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua**
- Peso neto: 87 kg



* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
 ** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden

Gas R452A

Gas R452A

Gaz R452A

Gas R452A



CIM 140L (36 gr)

- Produzione: 140 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,7 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 97 kg

CIM 140L (36 gr)


- Productivity: 140 kg/24 h*
- Electrical power: 1,7 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 97 kg

CIM 140L (36 gr)

- Production: 140 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,7 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 97 kg

CIM 140L (36 gr)

- Producción: 140 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,7 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 97 kg



CIM 165/75 (18 gr)

- Produzione: 165 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,7 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 113 kg

CIM 165/75 (18 gr)


- Productivity: 165 kg/24 h*
- Electrical power: 1,7 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 113 kg

CIM 165/75 (18 gr)


- Production: 165 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,7 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 113 kg

CIM 165/75 (18 gr)


- Producción: 165 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,7 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 113 kg



CIM 140L / CIM 165



CIM 165/75



CIM 300 / CIM 280L

CIM 165 (18 gr)

- Produzione: 165 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,7 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 97 kg

CIM 165 (18 gr)

- Productivity: 165 kg/24 h*
- Electrical power: 1,7 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 97 kg

CIM 165 (18 gr)

- Production: 165 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,7 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 97 kg

CIM 165 (18 gr)

- Producción: 165 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,7 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 97 kg

CIM 300 (18 gr)

- Produzione: 300 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 2,7 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 153 kg

CIM 300 (18 gr)

- Productivity: 300 kg/24 h*
- Electrical power: 2,7 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 153 kg

CIM 300 (18 gr)

- Production: 300 kg/24 h*
- Puissance électrique: 2,7 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 153 kg

CIM 300 (18 gr)

- Producción: 300 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 2,7 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 153 kg

CIM 280L (36 gr)

- Produzione: 280 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 2,7 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 153 kg

CIM 280L (36 gr)

- Productivity: 280 kg/24 h*
- Electrical power: 2,7 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 153 kg

CIM 280L (36 gr)

- Production: 280 kg/24 h*
- Puissance électrique: 2,7 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 153 kg

CIM 280L (36 gr)

- Producción: 280 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 2,7 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 153 kg

* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden

Ghiaccio granulare

Prodotto ad una temperatura di 0°C, ha un grado di umidità ideale e variabile dal 15% al 25%, ottimale per esporre al pubblico i prodotti freschi mantenendoli perfettamente refrigerati e idratati al giusto grado di umidità. Il colore è brillante, puro, indicato per modellazione, tipicamente consigliato nella preparazione dei banchi in vista (banchi pescherie al dettaglio o nei supermercati) o per esporre i prodotti nel catering. Anche se disposto in strati sottili, offre un'ottima copertura e un mantenimento ottimale della temperatura, oltre che avere una resa estetica ottimale.

L'evaporatore, cuore della produzione, è costituito da un cilindro cavo al cui interno, in un'apposita intercapedine, evapora il gas R452a che ghiaccia l'acqua immessa nel cilindro stesso, e dà un estrusore la cui sommità impedisce l'eccessivo compattamento del ghiaccio.

Granular ice

Produced at a temperature of 0°C, it has an ideal humidity level variable between 15% and 25%, optimal for public display of fresh produce, keeping it perfectly chilled and hydrated at the right humidity level. Bright, pure colour, indicated for moulding, typically recommended for display counters (fishmongers and supermarkets) or for displaying products in catering. Its fine layers offer excellent coverage and optimum temperature stability, as well as delivering excellent aesthetic appeal.

The evaporator, the heart of production, is made up of a hollow cylinder, inside which a cavity allows evaporation of the R452a gas, which freezes the water fed into the cylinder, and of an extruder, the top of which prevents the ice being excessively compacted.

Glace granulaire

Produite à une température de 0°C, elle présente un degré d'humidité idéal et variable de 15% à 25%, optimal pour exposer à l'intention du public les produits frais en les maintenant parfaitement réfrigérés et hydratés au juste degré d'humidité. La couleur est brillante, pure, indiquée pour le modelage, typiquement conseillée dans la préparation des étalages (étalages de poissonnerie au détail ou dans les supermarchés) ou pour exposer les produits dans le catering. Même si elle est disposée en couches fines, elle offre une excellente couverture et un maintien optimal de la température, joints à un effet esthétique optimal.

L'évaporateur, coeur de la production, est constitué d'un cylindre creux à l'intérieur duquel, dans une poche prévue à cet effet, s'évapore le gaz R452a qui congèle l'eau introduite dans le cylindre, et d'une extrudeuse dont la partie supérieure empêche le tassement excessif de la glace.

Hielo granular

Producido a una temperatura de 0 °C, tiene un grado de humedad ideal que oscila entre el 15 y el 25 %, perfecto para exponer al público productos frescos, manteniéndolos perfectamente refrigerados e hidratados con el correcto grado de humedad. El color es brillante, puro, ideal para la modelación, típicamente recomendado para la preparación de mostradores a la vista (para pescaderías minoristas y en los supermercados) o para exponer productos en servicios de catering. Incluso si se coloca en capas delgadas, ofrece una óptima cobertura y un mantenimiento ideal de la temperatura, además de una calidad estética insuperable.

El evaporador, corazón de la producción, está constituido por un cilindro hueco, en cuyo interior, en una cámara de aislamiento, se evapora el gas R452a que congela el agua inyectada en el cilindro, y por un extrusor cuya parte superior impide la excesiva compactación del hielo.



GHIACCIO GRANULARE
GRANULAR ICE
GLACE GRANULAIRE
HIELO GRANULAR



Gas R452A

Gas R452A

Gaz R452A

Gas R452A



GIM 100/15N

- Produzione: 100 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,6 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 64 kg

GIM 100/15N


- Productivity: 100 kg/24 h*
- Electrical power: 0,6 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 64 kg

GIM 100/15N

- Production: 100 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,6 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 64 kg

GIM 100/15N

- Producción: 100 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,6 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 64 kg



GIM 140/25N

- Produzione: 140 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 0,6 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 69 kg

GIM 140/25N

- Productivity: 140 kg/24 h*
- Electrical power: 0,6 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 69 kg

GIM 140/25N

- Production: 140 kg/24 h*
- Puissance électrique: 0,6 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 69 kg

GIM 140/25N

- Producción: 140 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 0,6 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 69 kg



GIM 360N

- Produzione: 360 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,09 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria
- Peso netto: 85 kg

GIM 360N

- Productivity: 360 kg/24 h*
- Electrical power: 1,09 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) condensing
- Net weight: 85 kg

GIM 360N

- Production: 360 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,09 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air
- Poids net: 85 kg

GIM 360N


- Producción: 360 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,09 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire
- Peso neto: 85 kg

OPTIONAL
Condensation a (W) acqua

OPTIONAL
W (Water) condensing

OPTIONAL
Condensation (W) eau

OPTIONAL
Condensación (W) agua



GIM 360 NB

- Modello sotto banco
- Produzione: 360 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,09 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Kit di collegamento al banco (Tubo + Flangia) NON INCLUSO
- Condensazione (A) aria
- Peso netto: 85 kg

GIM 360 NB

- Undercounter model
- Productivity: 360 kg/24 h*
- Electrical power: 1,09 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Connecting Kit to the counter (Pipe + flange) NOT INCLUDED
- A (Air) condensing
- Net weight: 85 kg

GIM 360 NB

- Modèle sous le comptoir
- Production: 360 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,09 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Kit de connexion au comptoir (tuyau + bride) NON INCLUS
- Condensation (A) air
- Poids net: 85 kg

GIM 360 NB


- Modelo bajo mesada
- Producción: 360 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,09 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Kit descarga (interfase + tubo) NO INCLUIDO
- Condensación (A) aire
- Peso neto: 85 kg

OPTIONAL
Kit di collegamento al banco (per GIM 360NB)
- Include: Tubo e flangia


OPTIONAL
Connecting Kit to the counter (for GIM 360NB)
- It Includes Pipe and flange

OPTIONAL
Kit de connexion au comptoir (pour GIM 360NB)
- Il comprend tuyau et bride


OPTIONAL
Kit descarga (para GIM 360NB)
- Interfase + tubo




* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden




GIM 500N




GIM 500NE Split




GIM 750N




GIM 750NE Split




GIM 1000N



GIM 1000NE Split



GIM 1500N



GIM 1500NE Split

Gas R452A



GIM 500N

- Produzione: 500 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 1,4 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria o (W) acqua **
- Peso netto: 98 kg

GIM 500NE Split

- Produzione: 500 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 1,73 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,4 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Peso netto: 65 kg

GIM 750N

- Produzione: 750 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 2,4 kW
- Tensione nominale: V400/3/50Hz
- Condensazione (A) aria**
- Peso netto: 128 kg

GIM 750NE Split

- Produzione: 750 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 3,3 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,40 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Peso netto: 85 kg

GIM 1000N

- Produzione: 1000 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 4,4 kW
- Tensione nominale: V400/3/50Hz
- Condensazione (A) aria**
- Peso netto: 203 kg

GIM 1000NE Split

- Produzione: 1000 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 6,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,80 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Peso netto: 140 kg

GIM 1500N

- Produzione: 1500 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 6 kW
- Tensione nominale: V400/3/50Hz
- Condensazione (A) aria**
- Peso netto: 256 kg

GIM 1500NE Split

- Produzione: 1500 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 9,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,80 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Peso netto: 190 kg

Gas R452A



GIM 500N

- Productivity: 500 kg/24 h*
- Electrical power: 1,4 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) or W (Water) condensing **
- Net weight: 98 kg

GIM 500NE Split

- Productivity: 500 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 1,73 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Electrical power: 0,4 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Net weight: 65 kg

GIM 750N

- Productivity: 750 kg/24 h*
- Electrical power: 2,4 kW
- Volt Rated: V400/3/50Hz
- A (Air) condensing **
- Net weight: 128 kg

GIM 750NE Split

- Productivity: 750 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 3,3 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Electrical power: 0,40 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Net weight: 85 kg

GIM 1000N

- Productivity: 1000 kg/24 h*
- Electrical power: 4,4 kW
- Volt Rated: V400/3/50Hz
- A (Air) condensing **
- Net weight: 203 kg

GIM 1000NE Split

- Productivity: 1000 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 6,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Electrical power: 0,80 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Net weight: 140 kg

GIM 1500N

- Productivity: 1500 kg/24 h*
- Electrical power: 6 kW
- Volt Rated: V400/3/50Hz
- A (Air) condensing **
- Net weight: 256 kg

GIM 1500NE Split

- Productivity: 1500 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 9,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Electrical power: 0,80 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Net weight: 190 kg

Gaz R452A



GIM 500N

- Production: 500 kg/24 h*
- Puissance électrique: 1,4 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air ou (W) eau **
- Poids net: 98 kg

GIM 500NE Split

- Production: 500 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 1,73 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,4 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Poids net: 65 kg

GIM 750N

- Production: 750 kg/24 h*
- Puissance électrique: 2,4 kW
- Tension nominale: V400/3/50Hz
- Condensation (A) air**
- Poids net: 128 kg

GIM 750NE Split

- Production: 750 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 3,3 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,40 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Poids net: 85 kg

GIM 1000N

- Production: 1000 kg/24 h*
- Puissance électrique: 4,4 kW
- Tension nominale: V400/3/50Hz
- Condensation (A) air**
- Poids net: 203 kg

GIM 1000NE Split

- Production: 1000 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 6,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,80 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Poids net: 140 kg

GIM 1500N

- Production: 1500 kg/24 h*
- Puissance électrique: 6 kW
- Tension nominale: V400/3/50Hz
- Condensation (A) air**
- Poids net: 256 kg

GIM 1500NE Split

- Production: 1500 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 9,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,80 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Poids net: 190 kg

Gas R452A



GIM 500N

- Producción: 500 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 1,4 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire o (W) agua **
- Peso neto: 98 kg

GIM 500NE Split

- Producción: 500 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 1,73 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,4 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Peso neto: 65 kg

GIM 750N

- Producción: 750 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 2,4 kW
- Tensión nominal: V400/3/50Hz
- Condensación (A) aire**
- Peso neto: 128 kg

GIM 750NE Split

- Producción: 750 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 3,3 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,40 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Peso neto: 85 kg

GIM 1000N

- Producción: 1000 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 4,4 kW
- Tensión nominal: V400/3/50Hz
- Condensación (A) aire**
- Peso neto: 203 kg

GIM 1000NE Split

- Producción: 1000 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 6,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,80 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Peso neto: 140 kg

GIM 1500N

- Producción: 1500 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 6 kW
- Tensión nominal: V400/3/50Hz
- Condensación (A) aire**
- Peso neto: 256 kg

GIM 1500NE Split

- Producción: 1500 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 9,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,80 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Peso neto: 190 kg

* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden



Ghiaccio in scaglie

Sottoraffreddato fino a -7°C, è tipicamente con un grado di umidità inferiore al 7%, con grande superficie di contatto.

Il colore è bianco, pulito, ha una capacità di raffreddamento rapido degli alimenti ed è particolarmente drenante.

Consigliato per applicazioni in:

- Banchi pescheria (dettaglio o supermercati)
- Trasporto di derrate alimentari
- Processi industriali (panificazione, lavorazione carni, ecc.)
- Ristorazione collettiva
- Settore sanitario

Per la produzione di ghiaccio in scaglie l'evaporatore è costituito da un cilindro verticale fisso, sulla cui superficie l'acqua si ghiaccia istantaneamente. Lo strato di ghiaccio viene, poi, rimosso da un raschiatore.

Flake/scale ice

Chilled to -7°C, its humidity level is typically below 7%, with a large contact surface.

White, pure, with a dry texture, fast performing food cooling capacity and easy drainage.

Application fields varying from:

- Fishmongers' counter, supermarkets
- Perishable food transportation
- Industrial processes
- Catering (bread making, meat processing, cooked meat trades ...)
- Pharmaceutical products handling

For scale ice production, the evaporator is made up of a fixed vertical cylinder, on whose surface the water freezes instantaneously. The layer of ice is then removed by a scraper.

Glace en écaille

Sous-refroidie jusqu'à -7°C elle a typiquement un degré d'humidité inférieur à 7%, avec une grande surface de contact.

Blanche, pure, avec une excellente capacité frigorifique pour un refroidissement rapide des aliments et une grande facilité de drainage.

Nombreuses applications:

- Etals de poissonneries au détail et supermarchés
- Transport de denrées périssables
- Processus industriels
- Restauration collective (panification, transformation viande, plats cuisinés...)
- Produits pharmaceutiques

Pour la production de glace en écailles, l'évaporateur est constitué d'un cylindre vertical fixe, sur la surface duquel l'eau se glace instantanément. La couche de glace est ensuite enlevée par un racloir.

Hielo en escama

Enfriado a -7 °C, presenta un grado de humedad inferior al 7%, con una gran superficie de contacto.

El color es blanco, puro; tiene una gran capacidad de enfriamiento rápido de los alimentos y es especialmente drenante.

Se utiliza para:

- Presentación de productos sobre los bancos con vista al público (pescaderías venta al detalle en supermercados)
- Transporte de alimentos
- Procesos industriales (panificación, elaboración de carnes, bloqueo en los procesos de cocción, etc.)
- Gastronomía en grandes escalas
- Sector sanitario

El evaporador, núcleo de la producción, está constituido por un cilindro vertical hueco donde se evapora el gas de refrigeración R404a que congela por contacto el agua que se derrama externamente al cilindro. La "capa" de hielo formada se resquebraja con un rascador que gira alrededor del cilindro.




GHIACCIO IN SCAGLIE
FLAKE/SCALE ICE
GLACE EN ÉCAILLE
HIELO EN ESCAMA






Gas R452A	Gas R452A	Gaz R452A	Gas R452A
FIM 250 FIM 250 - Non carenata • Produzione: 250 kg/24 h* • Potenza elettrica: 1,09 kW • Tensione nominale: V230/1/50Hz • Condensazione (A) aria o (W) acqua ** • Peso netto: 170 kg	FIM 250 FIM 250 - Naked • Productivity: 250 kg/24 h* • Electrical power: 1,09 kW • Volt Rated: V230/1/50Hz • A (Air) or W (Water) condensing ** • Net weight: 170 kg	FIM 250 FIM 250 - Dénudée • Production: 250 kg/24 h* • Puissance électrique: 1,09 kW • Tension nominale: V230/1/50Hz • Condensation (A) air ou (W) eau ** • Poids net: 170 kg	FIM 250 FIM 250 - Sin recubrimiento • Producción: 250 kg/24 h* • Potencia eléctrica: 1,09 kW • Tensión nominal: V230/1/50Hz • Condensación (A) aire o (W) agua ** • Peso neto: 170 kg



FIM 400 FIM 400 - Non carenata • Produzione: 400 kg/24 h* • Potenza elettrica: 1,78 kW • Tensione nominale: V230/1/50Hz • Condensazione (A) aria o (W) acqua ** • Peso netto: 175 kg	FIM 400 FIM 400 - Naked • Productivity: 400 kg/24 h* • Electrical power: 1,78 kW • Volt Rated: V230/1/50Hz • A (Air) or W (Water) condensing ** • Net weight: 175 kg	FIM 400 FIM 400 - Dénudée • Production: 400 kg/24 h* • Puissance électrique: 1,78 kW • Tension nominale: V230/1/50Hz • Condensation (A) air ou (W) eau ** • Poids net: 175 kg	FIM 400 FIM 400 - Sin recubrimiento • Producción: 400 kg/24 h* • Potencia eléctrica: 1,78 kW • Tensión nominal: V230/1/50Hz • Condensación (A) aire o (W) agua ** • Peso neto: 175 kg
---	---	--	--



FIM 600 FIM 600 - Non carenata • Produzione: 600 kg/24 h* • Potenza elettrica: 2,5 kW • Tensione nominale: V400/3/50Hz • Condensazione (A) aria ** • Peso netto: 205 kg	FIM 600 FIM 600- Naked • Productivity: 600 kg/24 h* • Electrical power: 2,5 kW • Volt Rated: V400/3/50Hz • A (Air) condensing ** • Net weight: 205 kg	FIM 600 FIM 600 - Dénudée • Production: 600 kg/24 h* • Puissance électrique: 2,5 kW • Tension nominale: V400/3/50Hz • Condensation (A) air ** • Poids net: 205 kg	FIM 600 FIM 600 - Sin recubrimiento • Producción: 600 kg/24 h* • Potencia eléctrica: 2,5 kW • Tensión nominal: V400/3/50Hz • Condensación (A) aire ** • Peso neto: 205 kg
--	--	--	--



FIM 600E Split • Produzione: 600 kg/24 h* • Potenza frigorifera richiesta: 2,41 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Tensione nominale: V230/1/50Hz • Peso netto: 115 kg	FIM 600E Split • Productivity: 600 kg/24 h* • Refrigerating capacity required: 2,41 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Electrical power: 0,58 kW • Volt Rated: V230/1/50Hz • Net weight: 115 kg	FIM 600E Split • Production: 600 kg/24 h* • Capacité frigorifique nécessaire: 2,41 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Puissance électrique: 0,58 kW • Tension nominale: V230/1/50Hz • Poids net: 115 kg	FIM 600E Split • Producción: 600 kg/24 h* • Capacidad frigorífica necesaria: 2,41 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Potencia eléctrica: 0,58 kW • Tensión nominal: V230/1/50Hz • Peso neto: 115 kg
--	--	--	--

FIM 950 FIM 950 - Non carenata • Produzione: 950 kg/24 h* • Potenza elettrica: 4,30 kW • Tensione nominale: V400/3/50Hz • Condensazione (A) aria ** • Peso netto: 231 kg	FIM 950 FIM 950 - Naked • Productivity: 950 kg/24 h* • Electrical power: 4,30 kW • Volt Rated: V400/3/50Hz • A (Air) condensing ** • Net weight: 231 kg	FIM 950 FIM 950 - Dénudée • Production: 950 kg/24 h* • Puissance électrique: 4,30 kW • Tension nominale: V400/3/50Hz • Condensation (A) air ** • Poids net: 231 kg	FIM 950 FIM 950 - Sin recubrimiento • Producción: 950 kg/24 h* • Potencia eléctrica: 4,30 kW • Tensión nominal: V400/3/50Hz • Condensación (A) aire ** • Peso neto: 231 kg
---	--	---	---

FIM 950E Split • Produzione: 950 kg/24 h* • Potenza frigorifera richiesta: 4,89 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Potenza elettrica: 0,58 kW • Tensione nominale: V230/1/50Hz • Peso netto: 135 kg	FIM 950E Split • Productivity: 950 kg/24 h* • Refrigerating capacity required: 4,89 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Electrical power: 0,58 kW • Volt Rated: V230/1/50Hz • Net weight: 135 kg	FIM 950E Split • Production: 950 kg/24 h* • Capacité frigorifique nécessaire: 4,89 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Puissance électrique: 0,58 kW • Tension nominale: V230/1/50Hz • Poids net: 135 kg	FIM 950E Split • Producción: 950 kg/24 h* • Capacidad frigorífica necesaria: 4,89 kW (EN 12900 -20°C +45°C) • Potencia eléctrica: 0,58 kW • Tensión nominal: V230/1/50Hz • Peso neto: 135 kg
--	--	--	--

È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DEL SENSORE (PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEL GHIACCIO) PER UN CORRETTO E SICURO FUNZIONAMENTO DEI PRODUTTORI GHIACCIO IN SCAGLIE (SERIE FIM). SI PREGA DI CONSULTARE PAGINA 21.

IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE SENSOR (ELECTRIC BARRIER FOR ICE LEVEL DETECTION) FOR A CORRECT AND SAFE RUNNING OF FLAKE ICE MAKERS (FIM SERIES). PLEASE SEE PAGE 21.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'INSTALLER LE CAPTEUR (POUR LA DÉTECTION DU NIVEAU DE LA GLACE) POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES GLACE ÉCAILLE (SÉRIE FIM). VEUILLEZ VOIR LA PAGE 21.

SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR NIVEL HIELO PARA UN CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ESCAMA (SERIE FIM). POR FAVOR VER PAG. 21.

* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden

Gas R452A

Gas R452A

Gaz R452A

Gas R452A



FIM 1500

FIM 1500 - Non carenata

- Produzione: 1500 kg/24 h*
- Potenza elettrica: 6 kW
- Tensione nominale: V400/3/50Hz
- Condensazione (A) aria **
- Peso netto: 381 kg

FIM 1500

FIM 1500 - Naked

- Productivity: 1500 kg/24 h*
- Electrical power: 6 kW
- Volt Rated: V400/3/50Hz
- A (Air) condensing **
- Net weight: 381 kg

FIM 1500

FIM 1500 - Dénudée

- Production: 1500 kg/24 h*
- Puissance électrique: 6 kW
- Tension nominale: V400/3/50Hz
- Condensation (A) air **
- Poids net: 381 kg

FIM 1500

FIM 1500 - Sin recubrimiento

- Producción: 1500 kg/24 h*
- Potencia eléctrica: 6 kW
- Tensión nominal: V400/3/50Hz
- Condensación (A) aire **
- Peso neto: 381 kg



FIM 1500E Split

- Produzione: 1500 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 6,54 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,58 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Peso netto: 235 kg

FIM 1500E Split


- Productivity: 1500 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 6,54 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Electrical power: 0,58 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Net weight: 235 kg

FIM 1500E Split


- Production: 1500 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 6,54 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,58 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Poids net: 235 kg

FIM 1500E Split


- Producción: 1500 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 6,54 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,58 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Peso neto: 235 kg



FIM 1500



FIM 1500E Split



FIM 3000E Split

FIM 3000E Split - Non carenata

- Produzione: 3000 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 20,1 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,61 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Peso netto: 295 kg

FIM 3000E Split - Naked

- Productivity: 3000 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 20,1 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Electrical power: 0,61 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- Net weight: 295 kg

FIM 3000E Split - Dénudée

- Production: 3000 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 20,1 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,61 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Poids net: 295 kg

FIM 3000E Split - Sin recubrimiento

- Producción: 3000 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 20,1 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,61 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Peso neto: 295 kg

È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DEL SENSORE (PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEL GHIACCIO) PER UN CORRETTO E SICURO FUNZIONAMENTO DEI PRODUTTORI GHIACCIO IN SCAGLIE (SERIE FIM). SI PREGA DI CONSULTARE PAGINA 21.

IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE SENSOR (ELECTRIC BARRIER FOR ICE LEVEL DETECTION) FOR A CORRECT AND SAFE RUNNING OF FLAKE ICE MAKERS (FIM SERIES). PLEASE SEE PAGE 21.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'INSTALLER LE CAPTEUR (POUR LA DÉTECTION DU NIVEAU DE LA GLACE) POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES GLACE ÉCAILLE (SÉRIE FIM). VEUILLEZ VOIR LA PAGE 21.

SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR NIVEL HIELO PARA UN CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ESCAMA (SERIE FIM). POR FAVOR VER PAG. 21.

* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire

** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden

Gas CO₂ R744

Gas CO₂ R744

Gas CO₂ R744

Gas CO₂ R744



FIM 500E-CO₂

- Produzione: 500 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 2,7 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,58 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria **
- Peso netto: 115 kg

FIM 500E-CO₂

- Productivity: 500 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 2,7 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Electrical power: 0,58 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) condensing **
- Net weight: 115 kg

FIM 500E-CO₂

- Production: 500 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 2,7 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,58 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air **
- Poids net: 115 kg

FIM 500E-CO₂

- Producción: 500 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 2,7 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,58 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire **
- Peso neto: 115 kg

FIM 800E-CO₂

- Produzione: 800 kg/24 h*
- Potenza frigorifera richiesta: 4,9 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potenza elettrica: 0,58 kW
- Tensione nominale: V230/1/50Hz
- Condensazione (A) aria **
- Peso netto: 135 kg

FIM 800E-CO₂


- Productivity: 800 kg/24 h*
- Refrigerating capacity required: 4,9 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Electrical power: 0,58 kW
- Volt Rated: V230/1/50Hz
- A (Air) condensing **
- Net weight: 135 kg

FIM 800E-CO₂

- Production: 800 kg/24 h*
- Capacité frigorifique nécessaire: 4,9 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Puissance électrique: 0,58 kW
- Tension nominale: V230/1/50Hz
- Condensation (A) air **
- Poids net: 135 kg

FIM 800E-CO₂

- Producción: 800 kg/24 h*
- Capacidad frigorífica necesaria: 4,9 kW (EN 12900 -20°C +45°C)
- Potencia eléctrica: 0,58 kW
- Tensión nominal: V230/1/50Hz
- Condensación (A) aire **
- Peso neto: 135 kg



È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DEL SENSORE (PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEL GHIACCIO) PER UN CORRETTO E SICURO FUNZIONAMENTO DEI PRODUTTORI GHIACCIO IN SCAGLIE (SERIE FIM). SI PREGA DI CONSULTARE PAGINA 21.

IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE SENSOR (ELECTRIC BARRIER FOR ICE LEVEL DETECTION) FOR A CORRECT AND SAFE RUNNING OF FLAKE ICE MAKERS (FIM SERIES). PLEASE SEE PAGE 21.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'INSTALLER LE CAPTEUR (POUR LA DÉTECTION DU NIVEAU DE LA GLACE) POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES GLACE ÉCAILLE (SÉRIE FIM). VEUILLEZ VOIR LA PAGE 21.

SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR NIVEL HIELO PARA UN CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ESCAMA (SERIE FIM). POR FAVOR VER PAG. 21.

* Valori di lavoro nominali: 15° acqua - 20° aria / Rated work values: 15° water - 20° air / Valeurs nominales de travail: 15° eau - 20° air / Valores nominales de funcionamiento: 15 °C agua - 20 °C aire
** Da confermare al momento dell'ordine / To be confirmed at the moment of purchase order / À confirmer au moment de la commande / Confirmar al momento de la orden



Unità Motocondensante

- Carenata e silenziata
- Raffreddamento ad aria
- Equipaggiata con pressostato - regolatore pressostatico per ventola condensatore

Moto-condensing unit

- Streamlined and low noise level
- Air-cooled
- Equipped with Pressure - switch for controlling the evaporator fan

Unités de condensation

- Carénée et insonorisée
- Refroidissement à air
- Equipée avec Pressostat - pour contrôler le ventilateur sur l'évaporateur

Unidad moto-condensante

- Carenada y silenciada
- Refrigerado por aire
- Equipado con Presostato - para control ventilador del evaporador



PICCOLO

Per GIM 500N

- Potenza assorbita 1,84 kW
- Potenza frigorifera 2,55 kW
- V 230/1/50 Hz



PICCOLO

For GIM 500N

- Power input 1,84 kW
- Cooling capacity 2,55 kW
- V 230/1/50 Hz



PICCOLO

Pour GIM 500N

- Puissance absorbée 1,84 kW
- Puissance réfrigérante 2,55 kW
- V 230/1/50 Hz



PICCOLO

Por GIM 500N

- Potencia absorbida 1,84 kW
- Capacidad frigorífica 2,55 kW
- V 230/1/50 Hz

MEDIO

Per FIM 600, GIM 750N

- Potenza assorbita 2,2 kW
- Potenza frigorifera 3,36 kW
- V 400/3/50 Hz

MEDIO

For FIM 600, GIM 750N

- Power input 2,2 kW
- Cooling capacity 3,36 kW
- V 400/3/50 Hz

MEDIO

Pour FIM 600, GIM 750N

- Puissance absorbée 2,2 kW
- Puissance réfrigérante 3,36 kW
- V 400/3/50 Hz

MEDIO

Por FIM 600, GIM 750N

- Potencia absorbida 2,2 kW
- Capacidad frigorífica 3,36 kW
- V 400/3/50 Hz

GRANDE

Per FIM 950, GIM 1000N

- Potenza assorbita 4,95 kW
- Potenza frigorifera 6,88 kW
- V 400/3/50 Hz

GRANDE

For FIM 950, GIM 1000N

- Power input 4,95 kW
- Cooling capacity 6,88 kW
- V 400/3/50 Hz

GRANDE

Pour FIM 950, GIM 1000N

- Puissance absorbée 4,95 kW
- Puissance réfrigérante 6,88 kW
- V 400/3/50 Hz

GRANDE

Por FIM 950, GIM 1000N

- Potencia absorbida 4,95 kW
- Capacidad frigorífica 6,88 kW
- V 400/3/50 Hz

SUPER

Per FIM 1500, GIM 1500N

- Potenza assorbita 9,5 kW
- Potenza frigorifera 11,6 kW
- V 400/3/50 Hz

SUPER

For FIM 1500, GIM 1500N

- Power input 9,5 kW
- Cooling capacity 11,6 kW
- V 400/3/50 Hz

SUPER

Pour FIM 1500, GIM 1500N

- Puissance absorbée 9,5 kW
- Puissance réfrigérante 11,6 kW
- V 400/3/50 Hz

SUPER

Por FIM 1500, GIM 1500N

- Potencia absorbida 9,5 kW
- Capacidad frigorífica 11,6 kW
- V 400/3/50 Hz

MEGA

Per FIM 3000

- Potenza assorbita 11,38 kW
- Potenza frigorifera 18 kW
- V 400/3/50 Hz

MEGA

For FIM 3000

- Power input 11,38 kW
- Cooling capacity 18 kW
- V 400/3/50 Hz

MEGA

Pour FIM 3000

- Puissance absorbée 11,38 kW
- Puissance réfrigérante 18 kW
- V 400/3/50 Hz

MEGA

Por FIM 3000

- Potencia absorbida 11,38 kW
- Capacidad frigorífica 18 kW
- V 400/3/50 Hz



Contentitore coibentato
per ghiaccio LIFO
BH 180
Capacità: 180 kg
BH 250
Capacità: 250 kg
BH 400
Capacità: 400 kg

LIFO Ice storage bins
BH 180
Capacity: 180 kg
BH 250
Capacity: 250 kg
BH 400
Capacity: 400 kg

Cabine de stockage LIFO
BH 180
Capacité: 180 kg
BH 250
Capacité: 250 kg
BH 400
Capacité: 400 kg

Almacenamiento tipo
LIFO
BH 180
Capacidad: 180 kg
BH 250
Capacidad: 250 kg
BH 400
Capacidad: 400 kg



Contentitore coibentato
per ghiaccio FIFO
BL 550
Capacità: 550 kg
BL 810
Capacità: 810 kg

*FIFO (lower door) Ice
storage bins*
BL 550
Capacity: 550 kg
BL 810
Capacity: 810 kg

Cabine de stockage FIFO
BL 550
Capacité: 550 kg
BL 810
Capacité: 810 kg

Almacenamiento tipo
FIFO
BL 550
Capacidad: 550 kg
BL 810
Capacidad: 810 kg



Contentitore coibentato
per ghiaccio LIFO (porta
superiore) o FIFO (trolley)
BC 320 (1)
Capacità: 320 kg
BC 610 (2)
Capacità: 610 kg

*LIFO (upper door) or
FIFO (trolley)*
BC 320 (1)
Capacity: 320 kg
BC 610 (2)
Capacity: 610 kg

LIFO (upper door) or
FIFO (trolley)
BC 320 (1)
Capacité: 320 kg
BC 610 (2)
Capacité: 610 kg

Almacenamiento tipo
LIFO (ventana superior) o
FIFO (carro).
BC 320 (1)
Capacidad: 320 kg
BC 610 (2)
Capacidad: 610 kg

(1) In dotazione nr 1 / included nr. 1 / Inclus nr. 1 / Incluido nro. 1
(2) In dotazione nr 2 / included nr. 2 / Inclus nr. 2 / Incluido nro. 2

ICE MAKER	BH 180	BH 250	BH 400	BL 550	BL 810	BC 320	BC 610
CIM 300	-	-	•	-	-	-	-
GIM 360N	•	•	•	•	•	•	•
GIM 500N	•	•	•	•	•	•	•
GIM 750N	•	-	•	•	•	•	•
GIM 1000N	-	-	-	•	•	•	•
GIM 1500N	-	-	-	•	•	•	•
GIM 500NE	•	•	•	•	•	•	•
GIM 750NE	•	-	•	•	•	•	•
GIM 1000NE	-	-	-	•	•	•	•
GIM 1500NE	-	-	-	•	•	•	•
FIM 250	-	-	•	•	•	•	•
FIM 400	-	-	•	•	•	•	•
FIM 600	-	-	•	•	•	•	•
FIM 950	-	-	•	•	•	•	•
FIM 1500	-	-	-	-	•	-	•
FIM 600E	-	-	•	•	•	•	•
FIM 950E	-	-	•	•	•	•	•
FIM 1500E	-	-	•	•	•	•	•



TROLLEY 300

- 300 litri (150 kg)
- Vasca non coibentata
- Materiale plastico con coperchio e montata su ruote
- Dimensione: 700 x 1000 x 750 h mm
- Non utilizzabile per Tavolo ICE1

TROLLEY 300

- 300 litres (150 kg)
- Non insulated
- Reinforced plastic trolley with lid and self-braking wheels
- Dimensions: 700 x 1000 x 750 h mm
- Not for use on ICE1 Table

TROLLEY 300

- 300 litres (150 kg)
- Non isolé
- Chariot en plastique renforcée sur roues avec couvercle
- Encombrement: 700 x 1000 x 750 h mm
- Non utilisable pour Table ICE1

TROLLEY 300

- 300 litros de capacidad (150 kg)
- Construido en plástico reforzado (no aislado), con tapa y ruedas autofrenantes
- Dimensiones: 700 x 1000 x 750 h mm
- No adecuado para Banco ICE1



TROLLEY CART 73S

- 73 kg
- Carrello coibentato in materiale plastico, montato su ruote con coperchio scorrevole
- Dimensione: 636 x 1088 x 898 h mm

TROLLEY CART 73S

- 73 kg
- Reinforced insulated poly trolley with slide-back lid
- Dimensions: 636 x 1088 x 898 h mm

TROLLEY CART 73S

- 73 kg
- Chariot en plastique renforcée sur roues avec couvercle glissant
- Encombrement: 636 x 1088 x 898 h mm

TROLLEY CART 73S

- 73 kg
- Construido en plástico reforzado (aislado), con tapa apertura deslizable y ruedas autofrenantes
- Dimensiones: 636 x 1088 x 898 h mm



CONTENITORE

- Set nr. 6 contenitori per TROLLEY CART 73S
- Capacità contenitore: 16 kg cad.

BUCKET/PAIL

- Set of nr. 6 pails for TROLLEY CART 73S
- Pail capacity: 16 kg ea

RÉCIPIENT

- Kit 6 récipients plastique pour TROLLEY CART 73S
- Capacité: 16 kg chacun

BALDE

- Set de nr. 6 baldes para TROLLEY CART 73S
- Capacidad: 16 kg c/u



ASTA ROMPIGHIACCIO

- Materiale plastico alta densità

PADDLE

- High density ice breaker

FRAISE

- Fraise en plastique haute densité

ROMPE-HIELO

- Bastón para rotura hielo

PALA

- Pala in materiale plastico

SHOVEL

- Poly shovel

PELLE

- Plastique haute densité

PALA

- Pala de grandes dimensione

PALETTA

- Paletta in materiale plastico ad alta densità

SCOOP

- Heavy duty poly construction

PETITE PELLE

- Dimension contenue plastique haute densité

PALITA

- Palita pequeña



SENSORE

Sensore per controllo livello del ghiaccio con regolazione

SENSOR

Ice level sensor with adjustment

CAPTEUR

Capteur pour detection niveau de glace avec réglage

SENSOR

Sensor para control de nivel de hielo (con ajuste)

FOTOCELLULA CAPACITIVO

PHOTOCELL CAPACITIVE

PHOTOCELLULE CAPACITIF

FOTOCÉLULA CAPACITIVO

È fortemente raccomandata l'installazione del sensore per il controllo del livello del ghiaccio per un corretto e sicuro funzionamento dei produttori ghiaccio in scaglie (serie FIM).
It is highly recommended to install the electric barrier sensor for a correct and safe running of flake ice makers (FIM series).
Il est fortement recommandé d'installer du capteur pour la détection du niveau de la glace pour le bon fonctionnement des Flake Ice Makers (FIM series).
Se recomienda la instalación del sensor nivel hielo para un correcto y seguro funcionamiento de la máquina escama (serie FIM).



FILTRO INGRESSO H₂O

Filtro a cartuccia per acqua 90 micron

H₂O INLET FILTER

Water supply cartridge filter for impurities up to 90 micron

FILTRE INTRÉE H₂O

Filtre à impuretés de dimension de 90 micron.

FILTRO INGRESO H₂O

Cartucho para impurezas de 90 micrones



DOSATORE

Dosatore di sali polifosfati per prevenire deposito di calcare.

DISPENSER

Powder dosing unit of polyphosphate salts to prevent scale build-up/limestone.

DOSEUR

Doseur sel polyphosphate qui previenne dépôt calcaire.

DOSIFICADOR

Dosificador de sales polifosfatadas para prevenir acumulación de calcio ("sarro").



SALI

Sali polifosfati per prevenire deposito di calcare.

SALTS

Polyphosphate salts to prevent scale build-up/limestone.

SELS

Sel polyphosphate qui previenne dépôt calcaire.

SAL

Sales polifosfatadas para prevenir acumulación de calcio ("sarro").



CONTROLLO REMOTO ON-OFF (PER FIM)

Lunghezza cavo standard 10 m.
(non ordinabile per il mod. FIM 3000)

REMOTE ON/OFF SWITCH (FOR FIM)

*10 m standard connecting cable.
(not available for the mod. FIM 3000)*

ACCÈS ON/OFF À DISTANCE (POUR FIM)

Longuer cable branchement 10 mt
(Pas disponible pour le mod. FIM 3000).

ON/OFF REMOTO (PARA FIM)

*Longitud cable standard 10 m.
(no disponible para el mod. FIM 3000)*



CONTROLLO REMOTO CON PANNELLO LCD E TIMER SETTIMANALE (PER FIM)

Lunghezza cavo standard 10 m.
(di serie nel mod. FIM 3000)

REMOTE CONTROL WITH LCD PANEL AND WEEKLY TIMER (FOR FIM)

*10 m standard connecting cable.
(already supplied on the mod. FIM 3000)*

TÉLÉCOMMANDE À ECRAN LCD ET MINUTERIE HEBDOMADAIRE (POUR FIM)

Longuer cable branchement 10 mt.
(de série dans le mod. FIM 3000)

CONTROL REMOTO CON PANEL LCD Y TIMER SEMANAL (PARA FIM)

*Longitud cable standard 10 m.
(de serie en el mod. FIM 3000)*



CONTROLLO REMOTO ON-OFF (PER GIM-N)
Lunghezza cavo standard 10 m.
(non disponibile per GIM 100/15N - GIM 140/25N)

REMOTE ON/OFF SWITCH (FOR GIM-N)
10 m standard connecting cable.
(not available for GIM 100/15N - GIM 140/25N)

ACCÈS ON/OFF À DISTANCE (POUR GIM-N)
Longuer cable branchement 10 mt
(non disponible pour GIM 100/15N - GIM 140/25N)

ON/OFF REMOTO (PARA GIM-N)
Longitud cable standard 10 m
(no disponible para GIM 100/15N - GIM 140/25N)



CONTROLLO REMOTO CON TIMER SETTIMANALE (PER GIM-N)
Lunghezza cavo standard 10 m.
(non disponibile per GIM 100/15N - GIM 140/25N)

REMOTE CONTROL WITH WEEKLY TIMER (FOR GIM-N)
10 m standard connecting cable.
(not available for GIM 100/15N - GIM 140/25N)

TÉLÉCOMMANDE AVEC MINUTERIE HEBDOMADAIRE (POUR GIM-N)
Longuer cable branchement 10 mt
(non disponible pour GIM 100/15N - GIM 140/25N)

COMANDOS REMOTOS CON TIMER SEMANAL (PARA GIM-N)
Longitud cable standard 10 m
(no disponible para GIM 100/15N - GIM 140/25N)



VALVOLA KVP (FIM SPLIT)

KVP 15
KVP 22
KVP 28

KVP VALVE (FIM SPLIT)

KVP 15
KVP 22
KVP 28

VALVE KVP (FIM SPLIT)

KVP 15
KVP 22
KVP 28

VÁLVULA KVP (FIM SPLIT)

KVP 15
KVP 22
KVP 28



SALAMOIA
Dosatore salamoia per aumento spessore scaglia (serie FIM)
(i tubi di collegamento ed il serbatoio della salamoia non sono inclusi)

BRINE
Brine dispenser for increasing the flake thickness (FIM series)
(joining tubes and brine tank not included)

SAUMURE
Doseur saumure pour augmenter l'épaisseur du écailles (série FIM)
(Les tubes de raccord et le réservoir de saumure ne sont pas inclus.)

SALMUERA
Dosificador salmuera para aumento espesor escama (línea FIM)
(Las tuberías de conexión y el reservorio de salmuera no incluidos)



INVERTER/VELOCITÀ
Per aumento spessore scaglia (possibile decremento produttività)

INVERTER/SPEED
For increasing flake thickness (possible decrease of productivity)

INVERTER/VITESSE
Pour augmenter l'épaisseur des écailles (possibilité de diminution de la productivité)

INVERTER/VELOCIDAD
Para aumento espesor escama (posible disminución de la productividad)



TAVOLO
Cavalletto tubolare in acciaio inox.

Rif. ICE 1: 815x900x970h (esterno/external/externe/externo) / 710x900x890h (interno/internal/interne/interno)
GIM 360N - GIM 500N - GIM 750N - GIM 1000N

Rif. ICE 2: 925x900x970h (esterno/external/externe/externo) / 820x900x890h (interno/internal/interne/interno)
GIM 1500N

Rif. ICE 3: 1260x900x970h (esterno/external/externe/externo) / 1130x820x890h (interno/internal/interne/interno)
FIM 250 - FIM 400 - FIM 600 - FIM 950

Rif. ICE 4: 1410x900x970h (esterno/external/externe/externo) / 1310x900x890h (interno/internal/interne/interno)
FIM 1500

TABLE
Stainless steel table.

TABLE
Etable en acier inoxydable.

BANCO
Construido en acero inox.



**DISTRIBUTORE SINGOLO
FIM, GIM-N**

Dispositivo per distribuzione omogenea ghiaccio fissato su base macchina. Materiale inox.

**SINGLE DISTRIBUTOR
FIM, GIM-N**

Device for homogeneous ice distribution fixed to machine base. Stainless steel material.

**DISTRIBUTEUR SIMPLE
FIM, GIM-N**

Dispositif de distribution homogène de la glace fixé sur la base de la machine. Matériau inox.

**DISTRIBUIDOR INDIVIDUAL
FIM, GIM-N**

Dispositivo para la distribución homogénea del hielo fijado en la base de la máquina. Material inoxidable.



**DISTRIBUTORE DOPPIO
GIM-N**

Dispositivo per distribuzione omogenea ghiaccio fissato su base macchina. Materiale inox.

**DOUBLE DISTRIBUTOR
GIM-N**


Device for homogeneous ice distribution fixed to machine base. Stainless steel material.

**DISTRIBUTEUR DOUBLE
GIM-N**

Dispositif de distribution homogène de la glace fixé sur la base de la machine. Matériau inox.

**DISTRIBUIDOR DOBLE
GIM-N**

Dispositivo para la distribución homogénea del hielo fijado en la base de la máquina. Material inoxidable.



Convogliatori verticali in acciaio inox

Per GIM-N

KIT CANALE 500 G

• Dimensioni esterne:
Ø 115 x 500 h mm

KIT CANALE 1000 G

• Dimensioni esterne:
Ø 115 x 1000 h mm

KIT CANALE 2000 G

• Dimensioni esterne:
Ø 115 x 2000 h mm

Stainless steel modular ice chute

For GIM-N

CHANNEL 500 G

• External dimensions:
Ø 115 x 500 h mm

CHANNEL 1000 G

• External dimensions:
Ø 115 x 1000 h mm

CHANNEL 2000 G

• External dimensions:
Ø 115 x 2000 h mm

Goulottes modulaires vertical

Pour GIM-N

Chute 500 G

• Dimensions extérieures:
Ø 115 x 500 h mm

Chute 1000 G

• Dimensions extérieures:
Ø 115 x 1000 h mm

Chute 2000 G

• Dimensions extérieures:
Ø 115 x 2000 h mm

Canales de descarga modulares construidos en acero inox

Para GIM-N

CANAL 500 G

• Dimensiones externas:
Ø 115 x 500 h mm

CANAL 1000 G

• Dimensiones externas:
Ø 115 x 1000 h mm

CANAL 2000 G

• Dimensiones externas:
Ø 115 x 2000 h mm

Per FIM 250...1500

KIT CANALE 500 F

• Dimensioni esterne:
475 x 425 x 500 h mm

KIT CANALE 1000 F

• Dimensioni esterne:
475 x 425 x 1000 h mm

KIT CANALE 1500 F

• Dimensioni esterne:
475 x 425 x 1500 h mm

KIT CANALE 2000 F

• Dimensioni esterne:
475 x 425 x 2000 h mm

For FIM 250...1500

CHANNEL 500 F

• External dimensions:
475 x 425 x 500 h mm

CHANNEL 1000 F

• External dimensions:
475 x 425 x 1000 h mm

CHANNEL 1500 F

• External dimensions:
475 x 425 x 1500 h mm

CHANNEL 2000 F

• External dimensions:
475 x 425 x 2000 h mm

Pour FIM 250...1500

Chute 500 F

• Dimensions extérieures:
475 x 425 x 500 h mm

Chute 1000 F

• Dimensions extérieures:
475 x 425 x 1000 h mm

Chute 1500 F

• Dimensions extérieures:
475 x 425 x 1500 h mm

Chute 2000 F

• Dimensions extérieures:
475 x 425 x 2000 h mm

Para FIM 250...1500

CANAL 500 F

• Dimensiones externas:
475 x 425 x 500 h mm

CANAL 1000 F

• Dimensiones externas:
475 x 425 x 1000 h mm

CANAL 1500 F

• Dimensiones externas:
475 x 425 x 1500 h mm

CANAL 2000 F

• Dimensiones externas:
475 x 425 x 2000 h mm

Per FIM 3000

KIT CANALE 500 D

• Dimensioni esterne:
595 x 595 x 500 h mm

KIT CANALE 1000 D

• Dimensioni esterne:
595 x 595 x 1000 h mm

KIT CANALE 1500 D

• Dimensioni esterne:
595 x 595 x 1500 h mm

KIT CANALE 2000 D

• Dimensioni esterne:
595 x 595 x 2000 h mm

For FIM 3000

CHANNEL 500 D

• External dimensions:
595 x 595 x 500 h mm

CHANNEL 1000 D

• External dimensions:
595 x 595 x 1000 h mm

CHANNEL 1500 D

• External dimensions:
595 x 595 x 1500 h mm

CHANNEL 2000 D

• External dimensions:
595 x 595 x 2000 h mm

Pour FIM 3000

Chute 500 D

• Dimensions extérieures:
595 x 595 x 500 h mm

Chute 1000 D

• Dimensions extérieures:
595 x 595 x 1000 h mm

Chute 1500 D

• Dimensions extérieures:
595 x 595 x 1500 h mm

Chute 2000 D

• Dimensions extérieures:
595 x 595 x 2000 h mm

Para FIM 3000

CANAL 500 D

• Dimensiones externas:
595 x 595 x 500 h mm

CANAL 1000 D

• Dimensiones externas:
595 x 595 x 1000 h mm

CANAL 1500 D

• Dimensiones externas:
595 x 595 x 1500 h mm

CANAL 2000 D

• Dimensiones externas:
595 x 595 x 2000 h mm



PH-METRO NEMOSY®

Il sistema pH-metro a tutela della qualità dell'acqua o del ghiaccio utilizzato nel comparto alimentare.

Minerva Omega Group introduce un nuovo sistema per monitorare e valutare in modo attivo la qualità dell'acqua usata nel settore alimentare attraverso un'analisi costante, 24 ore su 24. La trasmissione dati avviene attraverso il gateway NeMoSy® (dispositivo connesso ad internet, che permette l'invio dei dati alla piattaforma web, tramite connessione sicura crittografata).

In estrema pratica si può parlare di un piccolo laboratorio di analisi indipendente che può essere collegato ad una singola macchina, come ad esempio un fabbricatore di ghiaccio, ad una serie di macchine collegate tra loro, o ad un ingresso di rete idraulica e che trasmette il valore di pH per determinare il grado di aggressività dell'acqua che può variare i suoi parametri diventando più acida e poco mineralizzata, o più alcalina, dura e ricca di calcare.

Il pH-metro NeMoSy®

Utilizzato all'interno del sistema NeMoSy®, il pH-metro è la soluzione tecnica ideale per monitorare in modo attivo e continuativo la variazione dei valori di pH in un processo produttivo. Ad esempio è possibile verificare l'efficienza di un impianto di addolcimento dell'acqua.

Il pH-metro, costituito da una sonda ed una centralina o trasmettitore, agisce come un controllore attivo perché monitora e registra costantemente sulla piattaforma NeMoSy® i valori del pH ed invia un allarme per mail o SMS al controllo centralizzato nel caso rilevi valori fuori standard.

I vantaggi del pH-metro

- Costo modesto
- Monitoraggio 24 ore su 24
- Gestione centralizzata
- Sistema Plug&Play: nessuna operazione di configurazione richiesta
- Contribuisce alla diminuzione dei costi di manutenzione e al prolungamento della durata delle macchine

Perché la qualità dell'acqua è importante

Che si parli di acqua di processo, cioè l'acqua potabile necessaria alla produzione, o di acqua destinata alla fabbricazione di ghiaccio ad uso alimentare o conservativo del cibo, l'importanza dei valori definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è una questione imprescindibile per non uscire dalla legislazione in materia secondo i principi del sistema HACCP.

Potere incrostante e corrosivo monitorato dal pH.

A parte i valori stabiliti e ammessi dalla legge, che stabiliscono un range del pH tra il 6,5 - 8,5, non si devono sottovalutare i problemi e i danni provocati da un'eccessiva durezza dell'acqua che possono compromettere i macchinari per la produzione con un notevole aumento dei costi di gestione e di manutenzione. In tal senso il sistema pH-metro NeMoSy® si può considerare uno strumento indispensabile per una moderna gestione centralizzata di una catena produttiva, come ad esempio un'industria ittica, o dei punti vendita della GDO.

Per prezzi e ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio Commerciale.

PH-meter system for the safeguard of water and ice quality in the food sector.

Minerva Omega Group introduces a new system for monitoring and assessing water quality in the food sector through constant, 24-hour analysis. Data is sent through a NeMoSy® gateway (connected to the internet, enabling data to be sent to the web platform on a secure encrypted connection).

Put simply, it is a little standalone analysis laboratory that can be connected to an individual machine, such as an ice maker, a series of connected machines, or a piping inlet, which transmits the pH value to determine whether the water corrosivity is more acid and less mineralised or more alkaline, harder and richer in calcium.

NeMoSy® pH-meter

Used within the NeMoSy® system, the pH-meter is the ideal technical solution for actively and continuously monitoring changes in pH in a production process. For example, it can check the efficiency of a water softening plant.

The pH-meter, made up of a probe and a control unit or transmitter, acts as an active controller because it constantly monitors and records pH values on the NeMoSy® platform and sends an alarm by e-mail or text message to the centralised control if it detects non-standard values.

Advantages of the pH-meter

- Moderate cost
- 24-hour monitoring
- Centralised management
- Plug&Play system: no set-up required
- Helps reduce maintenance costs and prolong machine lifespan

Why water quality is important

Whether analysing process water, i.e. the drinking water required for production, or ice-making water for food use or storage, the values set by the World Health Organization must be complied with to stay within legal HACCP system guidelines.

Scale-forming and corrosive power monitored by pH-meter

Aside from the established, legal values, which set a pH range between 6.5 and 8.5, the problems and damage caused by excessive water hardness are not to be underestimated. Production machinery can be compromised, resulting in considerably higher running and maintenance costs. As such, the NeMoSy® pH-meter system can be considered a vital tool for managing a modern centralised production chain, such as a fishery, or large-scale retail outlets.

For prices and further information, please contact our Export department.





NEMOSY® (NEXUS MONITORING SYSTEM)

Il sistema **NeMoSy® (Nexus Monitoring System)** permette di acquisire, trasmettere, analizzare e consultare dati.

I fabbricatori di ghiaccio Ice-Teck® possono prevedere su richiesta tale tecnologia.

Gli obiettivi

L'acquisizione dei dati di telemetria insieme all'archiviazione dei documenti, permette ai diversi stakeholder (Energy Manager, Plant Manager, Technical Manager, End-User...) di:

- Ridurre drasticamente i costi per la **gestione della manutenzione**.
- Mantenere quando realmente necessario, **manutenzione predittiva**.
- Archiviare i **rapporti**, e i **costi** sostenuti, di **Manutenzione**.
- **Risolvere un fermo macchina** a distanza.
- Controllare con precisione i **consumi energetici** di ogni singola macchina.
- **Geo-localizzare le macchine**.
- **Archiviare documenti** (Dich. CE, Manuali, Depliant, Liste ricambi...).
- Ricevere **allarmi tramite email o sms**, al verificarsi di determinate condizioni.

I vantaggi di NeMoSy®

- Basso costo.
- Prolungamento della vita dei macchinari.
- Gestione macchine centralizzata.
- Accesso ai dati differenziato in base alle credenziali di accesso.
- Sistema Plug&Play: Nessuna operazione di configurazione richiesta.

Dati rilevati dal NeMoSy® nei produttori di ghiaccio:

Corrente istantanea, potenza assorbita, temp. acqua, temp. ambiente, produzione ghiaccio, ore, ecc.

Per prezzi e ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio Commerciale.

NeMoSy® system (Nexus Monitoring System) allows to detect, transmit, analyse and check data.

Ice-Teck® ice makers can be equipped on request with this system.

Objectives:

Telemetry data acquisition, along with documents archiving, allows the different stakeholders (Energy manager, Plant manager, technical manager, End Users...) to:

- drastically reduce the **maintenance costs**.
- proceed with **maintenance works** only when It's necessary (predictive maintenance).
- retain a **record of maintenance costs and reports**.
- **check and solve machine** downtimes remotely.
- monitor accurately the **energy consumptions** of every single machine.
- **geolocate the machines**.
- **save digitally and archive documents** (CE certifications, Instruction manuals, information leaflets, list of replacement parts...).
- receive **alert notifications through e-mail or SMS**, on the upon the occurrence of certain conditions.

NeMoSy® advantages:

- Low priced.
- Longer machine life.
- Centralised management of machines.
- Differentiated data access depending on log-in information.
- Plug&Play System. No configuration needed.

Data detected by NeMoSy® on ice-makers:

instant current, absorbed current, water temperature, air temperature, Ice production, hours in use, hours worked exc.

For prices and further information, please contact our Export Department.



L'istituto KIWA CERMET ha certificato il nostro SISTEMA di QUALITÀ AZIENDALE conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2015 per le tipologie di prodotti e servizi:
 "Progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di macchine per la lavorazione degli alimenti ed il loro confezionamento e conservazione"

La certificazione conferma il livello della qualità globale dell'Azienda e costituisce per noi una forte motivazione ad un continuo miglioramento, con particolare riferimento alla soddisfazione del cliente. Minerva Omega group s.r.l. ha sempre investito, nello sviluppo di nuovi prodotti, nel miglioramento del servizio, nelle risorse umane, nelle attrezzature di produzione, nel sistema informativo. Minerva Omega group s.r.l. è un'azienda che guarda al futuro, e il Sistema di Certificazione garantirà l'applicazione armonica delle strategie, fornendoci gli strumenti organizzativi più idonei.

*The certifying body KIWA CERMET has certified our COMPANY QUALITY SYSTEM to be in conformity with standard
UNI EN ISO 9001:2015 for the following types of products and services:
 "Design, development, manufacture and marketing of machines for food processing, packaging and preservation"*

*This certification testifies to the Company's level of global quality and represents for us a strong motivation toward continuous improvement, in particular on the customer satisfaction Minerva Omega group s.r.l. has always invested in the development of new products, improvement of service, human resources, manufacturing equipment and information systems.
 Minerva Omega group s.r.l. is a company with its sights set on the future and the Certification System will provide us.*

I dati del presente listino non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso;
 le immagini sono indicative e possono rappresentare configurazioni di macchine simili.

*Specifications and other features are subject to change without notice;
 the pictures must be considered as indicative and they can take a configuration/dimension from a similar machine.*



Ice-Tek®


MADE IN ITALY
Since 1945

Minerva Omega group s.r.l.

Via del Vetraio, 36 - 40138 Bologna - Italy

Tel. +39 051 530.174 - Fax +39 051 535.327

laminerva@laminerva.it - info@ice-tek.it



www.ice-tek.it

www.minervaomegagroup.com

 **la Minerva®**
di Chiodini Mario
food service equipment

 **OMEGA®**
FOODTECH



 **GAM®**
international

 **ARTEX**
Food Processing Equipment



 **CQG**



 **ARSA®**

